

Anleitung NORWEGIA Pullunder

Schwierigkeitsgrad:



Nadelstärke:



4,0 - 4,5

Qualität:

Norwegia (Gründl)
100 % Polyacryl
100 g / 250 m



4 (5) x

Größe: 34/36 (38/40-42/44)

Verbrauch: ca. 400 g,
Fb. 08 (petrol-smaragd-weiß-graphit) (bei gleichem Farbverlauf an Vorder- und Rückenteil ab Größe 38/40: 500 g)

Tip: Um jeweils den gleichen Farbverlauf am Vorder- und Rückenteil zu erhalten, alle Knäuel entweder von innen oder außen beginnen und jeweils so weit abwickeln, dass die Teile an der gleichen Stelle des Farbrapportes beginnen. Beim Ansetzen eines neuen Knäuels ebenfalls soweit abwickeln, dass der Musterrapport fortgesetzt wird. Der Materialverbrauch kann sich dadurch erhöhen.

Muster:

glatt rechts:

Hinr.: re M str., *Rückr.:* li M str.

Bundmuster 1: (Maschenzahl teilbar durch 5 plus 2 M)
Rückr.: 2 M re und 3 M li im Wechsel str., enden mit 2 M re

Hinr.: die M str., wie sie erscheinen

Bundmuster 2: (Maschenzahl teilbar durch 2)

Rückr.: 1 M re, 1 M li im Wechsel str.

Hinr.: die M str., wie sie erscheinen

doppelte RM:

Hinr.: am Reihenanfang und am Reihende 2 M re str.

Rückr.: am Reihenanfang und am Reihende 2 M wie zum li str. abh., Faden vor die M legen

Knötchenrandmaschen: am Reihenanfang wie zum re str. abh., am Reihende re str..

Maschenprobe:

glatt rechts: 22 M x 29 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung: (abweichende Angaben für die größeren Größen stehen in Klammer)

Rückenteil:

107 (112-122) M plus 4 RM anschlagen und 8 cm (= 23 R) mit doppelter RM im Bundmuster 1 str., beginnen mit einer Rückr.. Dann in folgender Mascheneinteilung weiterarbeiten: 1 doppelte RM, 7 M im Bundmuster, dabei die M str., wie sie erscheinen, 93 (98-108) M glatt rechts, 7 M Bundmuster 1, dabei die M str., wie sie erscheinen, 1 doppelte RM.

In einer Gesamthöhe von 12 cm (= 35 R) die doppelten RM re zus. str., mit 1 Knötchen-RM weiter-

arbeiten und zwischen den RM glatt rechts str. (= 109 (114–124) M).

In einer Gesamthöhe von 40 (41–41) cm (= 115 (119–119) R) für den Armausschnitt beids. 4 (4–5) M abk. (= 101 (106–114) M) und die Rückr. str. wie folgt: 1 doppelte RM, 7 M im Bundmuster 2, 83 (88–96) M glatt rechts (bis 9 M vor Reihene) str., 7 M Bundmuster 2, 1 doppelte RM. In der folgenden Hinr. am Reihenanfang die 10. und 11. M re überz. zus. str. (= 1 M re abh., 1 M re str., die abgehobene M darüber ziehen) und am Reihene) die 11. und 10. M vor Reihene) re zus. str.. Diese Abnahmen i. j. 2. R noch 2 (2–3) x wdh. (= 95 (100–106) M).

In einer Gesamthöhe von 61 (63–64) cm (= 177 (183–185) R) für die Schultersträgung beids. 5 (5–4) M und i. j. 2. R noch 4 x 5 (5–6) M abk.. Die restl. 45 (50–50) M stilllegen.

Vorderteil:

Wie das Rückenteil arbeiten, jedoch für den tieferen Halsausschnitt bereits in einer Gesamthöhe von 59 (61–62) cm (= 171 (177–179) R) in der folgenden Hinr. die mittleren 25 (28–28) M stilllegen und beide Seiten getrennt fertigstellen. Für die innere Rundung am Halsausschnitt i. j. 2. R noch 1 x 3 (4–4) M, 2 x 2 M und 3 x 1 M abk. und bis zum Ende der Schultersträgung weiter gerade hoch str.. Die 2. Seite gegengleich beenden.

Fertigstellung:

Eine Schulternaht schließen. Für die Halsblende aus der Halsausschnittkante ca. 110 (120–120) M und 2 RM auffassen und 10 cm (= 29 R) im Bundmuster 1 mit Knötchen-RM str.. In der folgenden Hinr. alle M abk., dabei im Bundmuster 1 str.. Die 2. Schulternaht mit den Schmalseiten der Halsblende schließen. Die Seitennähte schließen, dabei an den Seitennähten die unteren 10 cm für den Schlitz offenlassen.

Abkürzungen:

Fb. = Farbe(n)	zus. str. = zusammen stricken
M = Masche(n)	abk. = abketten
RM = Randmasche(n)	abn. = abnehmen
R = Reihe(n)	abh. = abheben
Hinr. = Hinreihe(n)	i. j. = in jeder
Rückr. = Rückreihe(n)	beids. = beidseitig
re = rechts	überz. = überzogen
li = links	wdh. = wiederholen
str. = stricken	

Schnittskizze (cm):

